


SmartLab SMF系列高温炉/马弗炉

SMF-102 SMF-153 SMF-202 SMF-204 SMF-303 SMF-404



1200°C 进口高温炉最佳选择

内膛:多面热辐射加热, 温度分布均匀

温控系统:PID微电脑温度控制器, PID参数可调

保温系统: 耐高温陶瓷棉、内陶瓷板及岩棉三重保温

加热系统:高效加热、升温稳定、经济耐用

型号	SMF-102	SMF-153	SMF-202	SMF-204	SMF-303	SMF-404
测试区 L	2	6.7	8	16	27	64
加热 (侧)	3	3	3	3	4	4
内部尺寸 (W*D*H)cm	10*10*20	15*15*30	20*20*20	20*20*40	30*30*30	40*40*40
外部尺寸 (W*D*H)cm	33*48*49	42*58*63	62*46*43	65*46*62	56*58*76	68*69*100
功率 KW	2.5	2.5	3.3	4.5	8.8	11.0
温度范围	1200 °C 常用 1050°C					
温度控制器	微电脑 P.I.D. 自动演算功能 LED 字幕窗同时双显示					
电压电流	110V/220V 15A/11A					
加热体	进口加热器					
保温	陶瓷棉保温					

* 规格尺寸接受订制及1500°C、1700 °C超高温炉, 温度控制可改装多段程序型温度控制器,可于顶板开口做抽气装置, 特殊规格, 请洽询本公司客服人员!