


# 新一代 SmartLab SOH系列精密烘箱

## SOH-27C SOH-72C SOH-150C

安全、温控精确、高均温性、低噪声、操作便捷、经久耐用  
温度波动控制、升温速度、开关门回温速度上表现出众  
全面提升的工作性能，应用范围更广泛

无论在实验室或工作车间，任何需要利用高均温腔室以进行重要工作的时刻，  
SOH-27C(桌上型)、SOH-72C、SOH-150C精密烘箱，一如既往，将是您最稳妥的选项。



型号	SOH-27C	SOH-72C	SOH-150C
使用温度	室温-300°C	室温-300°C	室温-300°C
送风方式	强制热风循环	强制热风循环	强制热风循环
工作室尺寸mm	300*300*300	450*400*400	600*500*500
工作室容积L	27	72	150
门 / 观察窗	单门右开/250*250mm	单门右开/300*300mm	单门右开/300*300mm
温度分辨率	0.1°C		
温控精确度	±0.2°C		
温度波动率	±0.1°C		
工作室温度均匀性	<±1.5%		
升温速度(分钟)	70°C/<3分钟, 150°C/<12分钟, 250°C/<27分钟		
开门30秒回温速度(分钟)	70°C/<3分钟, 150°C/<2.5分钟, 250°C/<5分钟		
温控系统	薄膜触控PID系统		
PID参数	可调		
计时装置	1-99小时59分		
换气/测试口	Φ50mm/顶部与左侧		
整体尺寸W*D*Hmm	410*500*640	550*600*760	750*680*1000
电源	220V/AC		

\* 多段程序控制机型，风速调节机型，RS232接口机型，或特殊规格，请洽询本公司客服人员！