

SmartLab SV系列真空烘箱

SV-27B SV-64B SV-150B



静止真空度与热辐射控制力是SmartLab真空烘箱最重要的性能指标。

SmartLab真空烘箱的优异性能可以轻松执行对热敏性物质、粉末、颗粒状样品、复杂机械部件与多孔中空样品的干燥任务。

在干燥过程中，对于某些遇热容易爆炸的氧化物，SmartLab真空烘箱可以确保过程安全。氮气阀门或流量阀为选用配置。



型号	SV-8B	SV-27B	SV-64B	SV-150B
内部容量 L	8	27	64	150
工作区尺寸(W*D*H)mm	200*200*200	300*300*300	400*400*400	600*500*500
外形尺寸(W*D*H)mm	480*380*380	450*450*700	600*550*850	850*700*1050
加热功率W	1000	1000	1500	2500
温度范围	室温 40°C ~ 200°C			
温度控制器	微电脑 P.I.D. 自动演算功能			
温度表示方式	触控方式, LED 数字显示			
分辨率	±0.05°C			
温度设定方式	触控方式, LED数字显示			
温度测温体	K (电热偶)			
内、外箱材质	内 SUS304 不锈钢板, 外材镀锌钢板粉体烤漆			
观测窗	耐高压; 高温安全强化玻璃			
真空度计	范围 0~760mmHg			
断热材料	岩棉保温、效果佳			
安全装置	自我诊断功能、温度异常、过热、断线及电源保护开关			
门沿迫紧	耐高温硅胶、不变形、气密性佳			
附件	棚板均附 2 片			

* 可定做300°C、400°C，特殊规格，请洽询本公司客服人员!