


# SmartLab HP系列平面均温加热板

HP-202DN HP-303DN HP-303DU HP-303DT HP-306DN HP-505DN



精密JL PID温控加热系统，升温敏捷，温度波动  $\leq \pm 0.1^{\circ}\text{C}$   
 特殊铝合金加热面板，工作区域均温性  $\leq \pm 1\%$  (HP-303DU)  
 加热面板的平面度  $< 0.3\text{mm} / 300*300\text{mm}$  (HP-303DU)  
 最高使用温度  $480^{\circ}\text{C}$ ，盘面耐酸碱 (HP-303DT)  
 温控自动演算、温度偏差补偿、过温断电功能

型号	HP-202DN	HP-303DN	HP-303DU	HP-303DT	HP-306DN	HP-505DN
温度范围 $^{\circ}\text{C}$	室温 ~ $350^{\circ}\text{C}$	室温 ~ $350^{\circ}\text{C}$	高平面度型 室温 ~ $380^{\circ}\text{C}$	高温型 室温 ~ $480^{\circ}\text{C}$	室温 ~ $350^{\circ}\text{C}$	室温 ~ $300^{\circ}\text{C}$
分辨率 $^{\circ}\text{C}$	$0.1^{\circ}\text{C}$	$0.1^{\circ}\text{C}$	$0.1^{\circ}\text{C}$	$0.1^{\circ}\text{C}$	$0.1^{\circ}\text{C}$	$0.1^{\circ}\text{C}$
温度波动	$\leq \pm 0.1^{\circ}\text{C}$	$\leq \pm 0.1^{\circ}\text{C}$	$\leq \pm 0.1^{\circ}\text{C}$	$\leq \pm 0.2^{\circ}\text{C}$	$\leq \pm 0.1^{\circ}\text{C}$	$\leq \pm 0.1^{\circ}\text{C}$
加热板均温性	$\leq \pm 1.5\% * \text{读值}$	$\leq \pm 1.5\% * \text{读值}$	$\leq \pm 1\% * \text{读值}$	$\leq \pm 3\% * \text{读值}$	$\leq \pm 1.5\% * \text{读值}$	$\leq \pm 1.5\% * \text{读值}$
加热板平面度mm			$< 0.3 / 300*300$			
加热板尺寸mm	200*200*10	300*300*10	300*300*10	300*300*10	300*600*10	500*485*10
功率W	800	1500	1500	1500	3000	3000
整体尺寸cm	20*20*16	30*30*16	30*30*16	30*30*16	30*60*16	515*490*160
温控	PID	PID	PID	PID	PID	PID
外壳	304SS	304SS	304SS	304SS	304SS	304SS
重量	6kg	8kg	8kg	10kg	15kg	18kg

\* 非标产品或特殊需求，请洽询本公司客服人员！